



- Stampante Fiscale di scontrini su carta da 57mm o 80mm
- Display cliente selezionabile a scelta in 3 versioni
- Tastiera operatore 30 tasti integrata a scomparsa
  - Velocità di stampa fino a 250 mm/sec
  - Funzione per la stampa della Fattura
  - Ristampa ultimo e ultimi 10 scontrini
    - Scontrino di cortesia
- Chiusura giornaliera facilitata con Macro
  - 50000 PLU di serie
- Interfaccia Ethernet di serie - Wi-Fi (opzionale)



### Caratteristiche in evidenza



#### Compatta, versatile ed elegante

- Le dimensioni compatte e le diverse colorazioni consentono l'installazione in diversi ambienti



#### Modularità

- Disponibili 3 versioni di display cliente LCD Integrato 2x20, Esterno su torretta, integrato PC/POS



#### Elevata velocità di stampa

- Elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec
- Ampiezza di stampa 57mm o 80mm programmabile
- Taglierina taglio programmabile parziale/totale



#### Tastiera integrata a slitta

- Tastiera integrata 30 tasti dotata di pratico meccanismo estraibile a slitta



#### Porte di Comunicazione

- HYDRA è dotata di porte Seriali, USB e LAN di serie per soddisfare le esigenze del moderno punto cassa



#### Display ad alta luminosità

- Display LCD operatore integrato 2x16 caratteri
- Display LCD clienti integrato 2x20 caratteri

## Specifiche tecniche Stampante Fiscale serie HYDRA

Generali		Tastiera Operatore	
Scheda Madre		Tipo	Integrata 30 tasti a scomparsa con meccanismo a slitta
Processore	Advanced CPU ARM 32 bit	Display Operatore e Cliente	
Memoria		Operatore	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Reparti	fino a 60 reparti ( 8 diretti tastiera) con 20 caratteri di descrizione	Cliente	3 versioni : LCD retroilluminato 2x20 caratteri integrato nella stampante LCD 2x20 caratteri esterno su torretta LCD 2x20 caratteri Integrato sul POS
PLU	50.000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri descrittivi	Protocolli e Driver	
DGFE	Giornale di Fondo elettronico di tipo SD	Protocolli	Protocollo Fiscale SF20/HYDRA/ Emulazione XON XOFF
Funzioni Speciali		Driver	FPid PRO/SF20 Windows service / Axon OCX Axon DLL SF20.net / UPOS-OPOS / JavaPos
Clienti	fino a 2000 clienti in memoria per la funzione di stampa fatture	Accessori a corredo	
Pagamenti	fino a 10 modalità di gestione pagamento	Utility Software	In dotazione utility software per la gestione dei loghi e per la programmazione
Sconti/ Maggiorazioni	Gestisce fino a 10 funzioni preimpostate per sconti o maggiorazioni	Varie	Cavo di alimentazione, manuale di istruzioni
Aliquote IVA	Gestisce fino a 5 aliquote IVA preimpostate	Accessori Opzionali	
Statistiche e Report	Venduto per : reparti, gruppo di reparti, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, IVA	Display esterno	Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
Ddocumenti Fiscali	Scontrino parlante, scontrino gestionale, Fattura strutturata, Fattura semplificata, Fattura a corpo libero, Nota di Credito, Scontrino di Cortesia	Lettore Barcode Cassetto	Esterno con collegamento seriale Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
Stampante		Tastiere Esterne	Seriale Microlec 30 tasti Seriale Microlec 98 tasti PS2 programmabile (QWERTY PC), programmabile 35 tasti, programmabile 78 tasti
Tipo	Grafica su carta termica ad alta definizione	Alimentazione	
Velocità di stampa	fino a 250 mm/sec	Alimentatore	AC 100-240V 50/60 Hz DC +24V, 2A
Risoluzione di stampa	203 dpi	Certificazione e Specifiche fisiche	
Larghezza di stampa	57mm o 80mm programmabile in fase di fiscalizzazione	Omologazione	OMOLOGAZIONE A.A.E. 2013/5918 del 17/01/2013
Taglierina	Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio	Certificazione	CE, ISO 9001
Caricamento carta	Automatico con tecnologia EasyLoad	Dimensioni	151 x 256 x 168 mm (L x P x H)
Sensore fine carta	Assenza carta - Sportello aperto con segnalazione su display	Peso	1,5Kg
Durata testina Barcode/QR Code	100 milioni di impulsi o 150 Km di stampa	Temp. Operativa	-0°C ÷ +45°C (Umidità 10% ÷ 90% non cond.)
Specifiche rotolo carta	Rotolo da 57mm/80mm x 80/90mm di diametro	Temp. Stoccaggio	-20°C ÷ +60°C
Loghi Grafici	Possibilità di gestire fino a 9 loghi grafici preimpostati per la stampa in testa e in coda allo scontrino		
Porte di collegamento			
USB	1x (per collegamento PC)		
Seriale	2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)		
Cassetto	1 x RJ11 (12/24 VDC con protezione da c.c.)		
Ethernet	1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps		
Wi-Fi	Opzionale		
Power DC-IN	1		

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto.  
Tutti i diritti sono riservati. Ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata.  
Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001